



AIR BRAKE DIN 74310

Каучуков маркуч, използван като гъвкава връзка в автомобилните въздушни спирачни системи, съгласно DIN 74310, устойчив на абразия.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, безшевна синтетична каучукова смес.

Усилване: синтетични тъкани с висока якост.

Покритие: черно, безшевно, синтетичен каучуков състав, устойчив на абразия, стареене, озон и атмосферни влияния.



Използван като гъвкава връзка в автомобилните въздушни спирачни системи. Подходящ за сгъстен въздух с маслени следи.

Работна t° на маркуча

-40°C до +70°C

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
1490069	9	16	10	25	0,15	60	80
1444816	11	18	10	25	0,20	70	80
1444824	13	25	10	25	0,47	100	50

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи