



AIR BRAKE SAE J1402

За въздушни спирачни системи.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, безшевна, синтетично каучуково съединение

Подсилване: Синтетична текстилна оплетка

Покритие: Гладко, черно, абразивоустойчиво

Работна t°

-40°C ÷ +100°C

Сертификати

Съгласно SAE J1402:2010 тип 2A.



Използван като гъвкава връзка в автомобилните въздушни спирачни системи. Подходящ за сгъстен въздух с маслени следи.

Код	ID - мм	OD - мм	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
1445979	9,5	19	60	0,24	89	80
1445960	12,5	22,5	60	0,31	102	60
1445952	14,5	24,5	60	0,33	115	50

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи