



AIRBRAKE DIN 74310

За въздушни спирачни системи.

Конструкция на маркуча

Цев: Гладка, черна от EPDM смес, без нитрозамин.

Подсилване: Фабричен, синтетичен, устойчив на стрес текстил

Покритие: Гладка, черна, абразиво-, топло- и устойчива на атмосферни влияния от EPDM смес

Работна t°

-40°C ÷ +70°C



- Препоръчителни фитинги съгласно DIN 74304 и DIN 74325 и DIN 301скоби
- За автомобилно приложение
- Без нитрозамин

Сертификати

Съгласно DIN 74310

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
ИН30315105/40	7	14	10	40	0,16	55
ИН30315103/40	9	16	10	40	0,19	65
ИН30315116/40	11	18	10	40	0,22	70
ИН30315115/40	13	25	10	40	0,49	100
ИН30315102/80	15	25	10	40	0,44	115

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи