



AIRBRAKE SAE J 1402-A

За въздушни спирачни системи.

Конструкция на маркуча

Цев: Гладка, черна от NBR/SBR каучукови съставки

Подсилване: Синтетична текстилна оплетка

Покритие: Гладко, черно, абразивоустойчив от CR каучукови съставки.

Работна t°

-40°C ÷ +93°C



- Малък толеранс на ID и OD
- За автомобилни приложения
- Специална смес за покритието, устойчива на триене и стареене

Сертификати

Съгласно SAE J 1402-A

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
ИН30315117/40	9,5	19,0	20	62,1	0,30	89
ИН30315119/40	12,7	22,2	20	62,1	0,37	102
ИН30315122/40	14,5	24,5	20	62,1	0,43	131
ИН30315121/40	15,9	27,0	20	62,1	0,53	114

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи