




AIRDUC® HT-PUR 356



Устойчив на износване смукателен и нагнетателен маркуч, супер тежък, гладък отвътре, устойчив на вакуум
 Приложение: за висок дебит на екстремно абразивни твърди вещества, като пякък, чакъл, зърнени храни, парчета стъкла и стружки, за газообразни и течни вещества; за силози; като нагнетателен маркуч в стъklarски заводи, пристанищни съоръжения, стоманодобивни заводи, каменоломни, корабостроителници, циментови заводи и т.н.

Конструкция на маркуча

Маркуч тип AIRDUC®; устойчиво вградена в стената пружинна стоманена спирала; стена: специален Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®); дебелина на стената около 2,0 -2,5 мм



Работна t°

около -40 °C до около +125 °C; при краткотрайна употреба до около +150 °C



- екстремно устойчив на износване чрез целенасочено подсилване под спиралата и малката стъпка на маркуча; устойчив на химикали;
- аеродинамично оптимизиран;

Стандарти

- съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132), спиралата може да се заземява

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
356-0032-1015	32	43	5,350	1,000	124	0,680	-
356-0038-1015	38	49	4,570	1,000	142	0,790	-
356-0040-1015	40	51	4,360	1,000	148	0,820	-
356-0045-1015	45	56	3,935	1,000	162	0,910	-
356-0050-1015	50	61	3,805	1,000	177	1,000	10
356-0055-1015	55	66	3,560	1,000	190	1,090	-
356-0060-1015	60	71	3,280	1,000	205	1,180	10
356-0065-1015	65	76	3,030	1,000	218	1,270	-
356-0070-1015	70	82	2,825	1,000	238	1,370	10
356-0075-1015	75	87	2,645	1,000	252	1,460	-
356-0080-1015	80	92	2,575	1,000	267	1,550	10
356-0090-1015	90	103	2,205	1,000	329	2,060	-
356-0100-1015	100	113	1,995	1,000	361	2,270	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
 Адрес за доставки и посещения:
 България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
 Телефон: +359 2 973 27 67
 Факс: +359 2 973 26 65
 E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
 Индустиални маркучи
 Фитинги
 Предпазни куплунзи
 Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
 Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
356-0102-1015	102	115	1,965	1,000	367	2,310	10
356-0110-1015	110	123	1,815	0,985	393	2,480	-
356-0115-1015	115	128	1,745	0,960	409	2,580	-
356-0120-1015	120	133	1,675	0,935	425	2,690	-
356-0125-1015	125	138	1,610	0,900	440	2,800	-
356-0127-1015	127	140	1,580	0,890	446	2,840	10
356-0130-1015	130	143	1,550	0,865	456	2,900	-
356-0140-1015	140	153	1,435	0,840	489	3,110	-
356-0150-1015	150	163	1,335	0,840	522	3,680	-
356-0152-1015	152	165	1,325	0,835	529	3,720	10
356-0160-1015	160	173	1,260	0,805	554	3,910	-
356-0170-1015	170	183	1,180	0,780	676	4,150	-
356-0175-1015	175	188	1,150	0,755	695	4,260	-
356-0180-1015	180	193	1,115	0,740	714	4,380	-
356-0200-1015	200	214	1,010	0,660	876	4,860	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи