



## AIRDUC® PUR 355 EC




Устойчив на износване и проводим смукателен и нагнетателен маркуч; PUR < 109 Ω + висококачествена стомана, тежък, гладък отвътре

Приложение: за транспортиране на горими насипни материали и взривоопасни обекти (Ex-защита); за висок дебит на абразивни твърди вещества като прах, стружки и гранулати; за газообразни и течни вещества; за промишлени прахосмукачки, уреди за транспортиране на гранулати, печатарски машини, Кондензатори и компенсатори; за хранителната и фармацевтичната промишленост

### Конструкция на маркуча

маркуч тип AIRDUC®;  
пружинна стоманена спирала - вградена стабилно в стената;  
стена: електропроводим Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR® ); дебелина на стената около 1,4 мм



- Стената е непрекъснато антистатична < 109 Ω;
- аеродинамично оптимизирана; повишена устойчивост на налягане и вакуум;
- без мирис и вкус;
- устойчив на микроби и хидролиза;
- добра устойчивост на химикали

### Стандарти

- стена - подходяща са хранителни продукти съгласно: директива на ЕС 2002/72/EG включително изменение 975/2009/ЕС;

### Работна t°

-40°C до +90°C, за кратко до +125°C

Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
355-0025-1003	1 / 25	32	3,105	19,5	0,280	10
355-0030-1003	- / 30	40	2,935	25,0	0,470	-
355-0032-1003	1,25 / 32	42	2,770	26,0	0,470	10
355-0035-1003	1,36 / 35	45	2,645	27,5	0,510	-
355-0038-1003	1,5 / 38	48	2,620	29,0	0,550	10
355-0040-1003	- / 40	50	2,595	30,0	0,570	10 15
355-0065-1003	2,5 / 65	75	1,625	42,5	0,890	10

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспирация  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
355-0045-1003	1,75 / 44-45	55	2,320	32,5	0,640	-
355-0050-1003	- / 50	60	2,085	35,0	0,710	10 15
355-0055-1003	- / 55	65	1,915	37,5	0,770	-
355-0060-1003	2,36 / 60	70	1,750	40,0	0,830	10 15
355-0070-1003	- / 70	81	1,515	62,0	1,010	10 15
355-0075-1003	3 / 75	86	1,410	65,5	1,070	10
355-0080-1003	- / 80	91	1,325	69,0	1,140	10
355-0090-1003	3,5 / 89-90	101	1,105	76,0	1,270	10
355-0100-1003	4 / 100	111	1,065	83,0	1,410	10 15
355-0110-1003	- / 110	121	0,970	90,0	1,540	10
355-0115-1003	4,5 / 114-115	126	0,925	93,5	1,610	10
355-0120-1003	4,72 / 120	131	0,895	97,0	1,670	-
355-0125-1003	5 / 125	136	0,860	100,5	1,740	10
355-0130-1003	- / 130	141	0,820	104,0	1,860	-
355-0140-1003	5,5 / 140	151	0,765	111,0	1,940	-
355-0150-1003	6 / 150	161	0,715	118,0	2,290	10
355-0160-1003	6,3 / 160	171	0,665	125,0	2,400	-
355-0165-1003	6,5 / 165	176	0,650	128,5	2,460	-
355-0170-1003	- / 170	181	0,630	132,0	2,520	-
355-0175-1003	- / 175	186	0,610	135,5	2,580	-
355-0180-1003	7 / 178-180	191	0,595	139,0	2,650	-
355-0200-1003	8 / 200	212	0,540	154,5	2,850	10
355-0225-1003	- / 225	238	0,475	173,5	3,100	-
355-0228-1003	9 / 228-229	241	0,470	175,5	3,150	-
355-0250-1003	- / 250	263	0,435	191,0	3,500	-
355-0254-1003	10 / 254	267	0,430	194,0	3,555	-
355-0275-1003	- / 275	288	0,390	208,5	3,840	-
355-0280-1003	11 / 280	293	0,385	212,0	3,950	-
355-0300-1003	- / 300	313	0,355	226,0	4,320	-
355-0305-1003	12 / 305	318	0,350	229,5	4,425	-
355-0315-1003	- / 315	328	0,345	236,5	4,640	10
355-0325-1003	- / 325	338	0,325	243,5	5,000	-
355-0330-1003	13 / 330	343	0,320	247,0	5,080	-
355-0350-1003	- / 350	363	0,305	261,0	5,410	-
355-0356-1003	14 / 356	369	0,300	265,0	5,635	-
355-0400-1003	- / 400	413	0,270	296,0	7,270	-
355-0406-1003	16 / 405-406	419	0,265	300,0	7,390	-
355-0450-1003	- / 450	463	0,240	331,0	8,250	-
355-0457-1003	18 / 457	470	0,235	336,0	8,425	-
355-0500-1003	- / 500	514	0,215	367,0	9,500	-
355-0508-1003	20 / 508	522	0,210	373,0	9,700	-

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи