



## AIRDUC® PUR 356 MHF REINFORCED



Дълъг смукателен маркуч – цялостно завършен от двете страни с накрайници, дълъг маркуч с куплунги: щорц, резбова връзка и т.н.

### Конструкция на маркуча

вградена пружинна стоманена спирала в стената; затегателни накрайници: алуминий; накрайници: материал съгласно таблицата; болт и гайка: поцинкована оксидирана стомана

### Работна t°

около -40 °C до около +90°C; при краткотрайна употреба до около +125 °C



- съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132): металната спирала на маркуча е съединена здраво с металната гърловина

| Номер         | I.D.<br>мм | O.D.<br>мм | Налягане<br>bar | Вакуум<br>bar | Радиус на<br>огъване<br>мм | Тегло<br>кг/м | Максимална<br>дължина<br>м |
|---------------|------------|------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 356-0050-5100 | 50         | 67         | 4,010           | 1,000         | 214                        | 1,490         | 10                         |
| 356-0051-5100 | 51         | 68         | 3,950           | 1,000         | 218                        | 1,500         | -                          |
| 356-0055-5100 | 55         | 72         | 3,735           | 1,000         | 230                        | 1,610         | -                          |
| 356-0060-5100 | 60         | 77         | 3,465           | 1,000         | 246                        | 1,760         | 10                         |
| 356-0063-5100 | 63         | 80         | 3,310           | 1,000         | 256                        | 1,810         | -                          |
| 356-0065-5100 | 65         | 82         | 3,200           | 1,000         | 262                        | 1,890         | 10                         |
| 356-0075-5100 | 75         | 92         | 2,795           | 1,000         | 294                        | 2,040         | -                          |
| 356-0076-5100 | 76         | 93         | 2,790           | 1,000         | 298                        | 2,080         | -                          |
| 356-0080-5100 | 80         | 97         | 2,620           | 1,000         | 310                        | 2,300         | 10                         |
| 356-0090-5100 | 90         | 107        | 2,360           | 1,000         | 342                        | 2,900         | 10                         |
| 356-0100-5100 | 100        | 117        | 2,100           | 1,000         | 374                        | 3,200         | -                          |
| 356-0102-5100 | 102        | 119        | 2,070           | 1,000         | 381                        | 3,260         | 10                         |
| 356-0110-5100 | 110        | 127        | 1,910           | 0,980         | 406                        | 3,520         | -                          |
| 356-0115-5100 | 115        | 132        | 1,815           | 0,960         | 422                        | 3,640         | 10                         |
| 356-0120-5100 | 120        | 137        | 1,720           | 0,950         | 438                        | 3,850         | -                          |
| 356-0125-5100 | 125        | 142        | 1,695           | 0,930         | 454                        | 3,950         | -                          |
| 356-0127-5100 | 127        | 144        | 1,660           | 0,930         | 461                        | 4,010         | 10                         |
| 356-0130-5100 | 130        | 147        | 1,640           | 0,920         | 470                        | 4,200         | -                          |
| 356-0140-5100 | 140        | 157        | 1,525           | 0,910         | 502                        | 4,670         | -                          |
| 356-0150-5100 | 150        | 167        | 1,410           | 0,900         | 534                        | 5,050         | -                          |
| 356-0152-5100 | 152        | 169        | 1,395           | 0,900         | 541                        | 5,110         | 10                         |

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи