



AIRDUC® PUR 357




Универсален и абразивоустойчив маркуч за засмукване и транспорт. като стабилна защита на проводи.

Маркуч за конвейер в заводи за стъкло, докове, заводи за стомана, кариери, корабостроителници, заводи за цимент т.н.

Конструкция на маркуча

Стена 4 – 5мм.



Работна t°

около -40 °С до около +90°С; при краткотрайна употреба до около +125 °С



- високо скоростни материали като пясък, дребен чакъл, зърно, стъкла и парченца;
- газове и течности
- за силовози;

| Номер | I.D. мм | O.D. мм | Налягане bar | Вакуум bar | Радиус на огъване мм | Тегло кг/м | Максимална дължина м |
|---------------|------------|------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 357-0100-0000 | 100 | 120 | 2,965 | 1,000 | 600 | 4,170 | 10 |
| 357-0102-0000 | 102 | 122 | 2,910 | 1,000 | 610 | 4,250 | 10 |
| 357-0125-0000 | 125 | 145 | 2,395 | 0,900 | 725 | 5,110 | 10 |
| 357-0127-0000 | 127 | 147 | 2,360 | 0,900 | 735 | 5,190 | 10 |
| 357-0150-0000 | 150 | 170 | 2,010 | 0,800 | 1050 | 6,070 | 10 |
| 357-0152-0000 | 152 | 173 | 1,985 | 0,800 | 1050 | 6,190 | 10 |
| 357-0200-0000 | 200 | 221 | 1,520 | 0,650 | 1550 | 8,020 | 10 |
| 357-0250-0000 | 250 | 271 | 1,220 | 0,530 | 2000 | 9,920 | 10 |

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
 Адрес за доставки и посещения:
 България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
 Телефон: +359 2 973 27 67
 Факс: +359 2 973 26 65
 E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
 Индустриални маркучи
 Фитинги
 Предпазни куплунзи
 Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
 Таблица за химическа съвместимост на маркучи