



AIRDUC® PUR-INOX 355 MHF-AS




Устойчив на износване и проводим смукателен и нагнетателен маркуч; PUR < 109 Ω + висококачествена стомана, тежък, гладък отвътре

Приложение: за транспортиране на горими насипни материали и взривоопасни обекти (Ex-защита); за висок дебит на абразивни твърди вещества като прах, стружки и гранулати; за газообразни и течни вещества; за промишлени прахосмукачки, уреди за транспортиране на гранулати, печатарски машини, Кондензатори и компенсатори; за хранителната и фармацевтичната промишленост

Конструкция на маркуча

маркуч тип AIRDUC®;
пружинна стоманена спирала - вградена стабилно в стената;
спирала: висококачествена стомана (INOX); стена: перманентно антистатичен Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®);
дебелина на стената около 1,5 мм



- Стената е непрекъснато антистатична < 109 Ω;
- аеродинамично оптимизирана; повишена устойчивост на налягане и вакуум;
- без мирис и вкус;
- устойчив на микроби и хидролиза;
- добра устойчивост на химикали

Стандарти

- стена - подходяща са хранителни продукти съгласно: директива на ЕС 2002/72/EG включително изменение 975/2009/EC;

Работна t°

-40°C до +90°C, за кратко до +125°C

Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
355-0025-1118	1 / 25	32	3,470	19,5	0,280	10
355-0032-1118	1.25 / 32	42	3,095	26,0	0,440	10
355-0038-1118	1.5 / 38	48	2,925	29,0	0,520	10
355-0040-1118	- / 40	50	2,900	30,0	0,540	10
355-0050-1118	2 / 50-51	60	2,330	35,0	0,660	10
355-0060-1118	2.36 / 60	70	1,955	40,0	0,780	10
355-0065-1118	2,5 / 63-65	75	1,815	42,5	0,840	10
355-0070-1118	- / 70	81	1,690	62,0	0,980	10
355-0075-1118	3 / 75-76	86	1,575	65,5	1,050	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
355-0080-1118	- / 80	91	1,480	69,0	1,110	10
355-0100-1118	4 / 100-102	111	1,190	83,0	1,490	10
355-0125-1118	5 / 125-127	136	0,960	100,5	1,840	10
355-0150-1118	6 / 150-152	161	0,800	118,0	2,410	10
355-0180-1118	7 / 178-180	191	0,700	139,0	2,900	10
355-0200-1118	8 / 200-203	215	0,630	153,0	3,120	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи