




AIRDUC® PVC 345



Смукателен и нагнетателен маркуч; тежък, гладък отвътре
 Приложение: за твърди материали като прахове, стружки и гранулати; за газообразни и течни вещества, за обезпрашаващи и засмукващи инсталации, въздушна и климатична техника

Конструкция на маркуча

AIRDUC® профилен маркуч; стабилно вградена пружинна стоманена тел встената; стена: висококачествено меко PVC; дебелина на стената около 1,5 мм



- аеродинамично оптимизиран;
- повишена устойчивост на налягане и вакуум, добра устойчивост на основи и киселини;
- добра устойчивост на химикали;

Стандарти

- трудно запалим съгласно: UL94-HB;
- съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може да се заземява

Работна t°

-20 °C до около +70 °C; при краткотрайна употреба до около +80 °C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане бар	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
345-0020-0000	20	28	2,050	0,950	28	0,280	10
345-0025-0000	25	33	1,730	0,935	33	0,330	10
345-0030-0000	30	40	1,700	0,915	40	0,450	10
345-0032-0000	32	42	1,690	0,905	42	0,470	10
345-0035-0000	35	45	1,550	0,900	45	0,510	10
345-0038-0000	38	48	1,440	0,895	48	0,550	10
345-0040-0000	40	50	1,370	0,875	50	0,570	10
345-0042-0000	42	52	1,310	0,860	52	0,600	10
345-0045-0000	45	55	1,225	0,850	55	0,640	-
345-0050-0000	50	60	1,260	0,840	60	0,700	10 15
345-0055-0000	55	65	1,150	0,785	65	0,760	-
345-0060-0000	60	70	1,050	0,705	70	0,830	10 15
345-0065-0000	65	75	0,980	0,625	75	0,890	10
345-0070-0000	70	82	0,915	0,560	98	1,060	10
345-0075-0000	75	87	0,855	0,515	104	1,130	10
345-0080-0000	80	92	0,805	0,480	110	1,200	10
345-0085-0000	85	97	0,755	0,450	116	1,270	10
345-0090-0000	90	102	0,715	0,405	122	1,340	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
 Адрес за доставки и посещения:
 България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
 Телефон: +359 2 973 27 67
 Факс: +359 2 973 26 65
 E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
 Индустиални маркучи
 Фитинги
 Предпазни куплунзи
 Химическа съвместимост на маркучи-аспирация
 Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане бар	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
345-0100-0000	100	112	0,645	0,335	134	1,480	10
345-0105-0000	105	117	0,615	0,320	140	1,550	10
345-0110-0000	110	122	0,590	0,300	146	1,620	10
345-0115-0000	115	127	0,565	0,280	152	1,680	10
345-0120-0000	120	132	0,540	0,270	158	1,750	10
345-0125-0000	125	137	0,520	0,260	164	1,820	10
345-0130-0000	130	142	0,500	0,245	170	1,890	10
345-0140-0000	140	152	0,465	0,225	182	2,030	10
345-0150-0000	150	162	0,435	0,190	194	2,330	10
345-0160-0000	160	172	0,405	0,170	206	2,480	10
345-0170-0000	170	182	0,385	0,150	218	2,630	-
345-0175-0000	175	187	0,375	0,140	224	2,700	-
345-0180-0000	180	192	0,360	0,130	230	2,780	10
345-0200-0000	200	213	0,325	0,090	256	3,140	10
345-0215-0000	215	228	0,305	0,085	274	3,360	-
345-0225-0000	225	238	0,290	0,080	286	3,520	-
345-0250-0000	250	263	0,260	0,065	316	3,900	10
345-0275-0000	275	288	0,240	0,060	346	4,280	-
345-0280-0000	280	293	0,235	0,060	352	4,350	-
345-0300-0000	300	313	0,220	0,055	376	4,660	10
345-0315-0000	315	328	0,210	0,055	394	5,300	10
345-0320-0000	320	333	0,205	0,050	400	5,380	-
345-0325-0000	325	338	0,200	0,050	406	5,470	10
345-0350-0000	350	363	0,185	0,045	436	5,880	-
345-0375-0000	375	388	0,175	0,040	466	6,290	-
345-0400-0000	400	413	0,165	0,035	496	6,670	-
345-0450-0000	450	463	0,145	0,030	556	8,850	-
345-0500-0000	500	513	0,130	0,020	616	9,820	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи