



АММОТЕСН

Маркуч за трансфер на течен и газообразен амоняк. Използва се в процесите на производство на торове.

Операторът трябва да бъде инструктиран за употребата и поддръжката на маркуча за амоняк. Неизправностите в експлоатацията могат да причинят щети. Периодичните проверки и тестове позволяват откриване на бъдещо влошаване на маркучите или загуба на ефективност, преди да се стигне до неизправности или повреди.

Конструкция на маркуча

Цев: черен, гладък, антистатичен синтетичен каучук.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: черно, гладко, антистатичен синтетичен каучук, устойчив на химикали, абразия, озон и атмосферни влияния.

Работна t°

-40 °C ÷ +55 °C



Гъвкав маркуч за трансфер на течен и газообразен амоняк, съгласно UNI EN ISO 5771.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	Дължина - м
АММО013028	13	28	25	125	0,53	120
АММО013031	16	31	25	125	0,60	120
АММО013034	19	34	25	125	0,69	120
АММО013040	25	40	25	125	0,84	120
АММО013049	32	49	25	125	1,10	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи