



APERFLAT MB

Маркуч за средни натоварвания, плоско съгваем, заемащ минимум пространство, подходящ за доставка на вода под налягане и неагресивни течности в селското стопанство, строителството и индустрията като цяло.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка PVC.

Подсилване: Синтетични текстилни влакна.

Покритие: Синьо, високо устойчива на триене и външни влияния, гладка PVC.



- Плосък маркуч
- Евтина алтернатива на PU маркучи за по-ниски изисквания
- Коефициент на пръсване 3:1

Работна t°

-15 °C ÷ +60 °C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
ИН35653025/100	25	-	8	24	0,17	-
ИН35653032/100	32	-	8	24	0,21	-
ИН35653038/100	38	-	8	24	0,25	-
ИН35653040/100	40	-	8	24	0,26	-
ИН35653045/100	45	-	8	24	0,29	-
ИН35653051/100	51	-	8	24	0,37	-
ИН35653063/100	63,5	-	8	24	0,46	-
ИН35653075/100	75	-	8	24	0,55	-
ИН35653100/100	100	-	8	24	0,83	-
ИН35653150/100	150	-	3	9	1,25	-
ИН35653200/100	200	-	3	9	1,93	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи