



## APERFRUT 20

За доставка на газообразни и течни фунгицидни продукти. Особено подходящ за пръскане в селското стопанство. Устойчив на пруски компресорно масло.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** PVC, черна, гладка.

**Подсилване:** Синтетични текстилни влакна

**Покритие:** Оранжева (20), червена (40) и синя (80), гладка, устойчива на триене и атмосферни условия PVC смес

### Работна t°

-15°C до +60°C



- Цветно покритие за разпознаване на WP
- Подходящи за много химикали
- Коефициент на пръскане 3:1 за 20 и 40 bar

Номер	I.D.	O.D.	WP	BP	Тегло	R мин
	мм	мм	bar	bar	кг	мм
<b>APERFRUT 20</b>						
<b>IH35040010/100</b>	8	13	20	60	0.11	30
<b>IH35040012/100</b>	10	15	20	60	0.14	55
<b>IH35040014/100</b>	13	19	20	60	0.20	85
<b>IH35040015/100</b>	16	23	20	60	0.29	90
<b>IH35040016/100</b>	19	26.5	20	60	0.33	100

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи