



ASPIREX 140°

Смукателен маркуч за: въздух, дим, пари, газ, прах, мазнини, хапчета. Добра устойчивост на киселини и основи, срещу горива и масла. Много добра устойчивост също на триене и атмосферни влияния. Маслоустойчив по ASTM D 2000.

Препоръка: маркуча да се използва в статично положение и да не се мести.

Конструкция на маркуча

Черен маркуч от Santoprene със стоманена спирала.



- Multiple media suction hose
- Oil resistant according ASTM D 2000
- Designed for high temperature application
- Not to be used under pressure
- Вакуум 0.3 bar for ID up to 50 мм

Работна t°

-40°C ÷ +140°C за кратко до 150°C

Номер	ID мм	Стена мм	WP bar	Вакуум bar	Тегло кг	R min мм
ИН35579040/30	40	3	-	0,3	0,20	46
ИН35579050/30	50	3	-	0,3	0,28	56
ИН35579063/30	63	3	-	0,25	0,34	69
ИН35579080/30	80	3,5	-	0,25	0,48	87
ИН35579090/30	90	3,5	-	0,25	0,52	97
ИН35579100/30	100	3,5	-	0,25	0,66	107
ИН35579110/30	110	3,5	-	0,25	0,72	117
ИН35579125/30	125	3,5	-	0,25	0,80	132
ИН35579150/30	150	3,5	-	0,25	1,10	157

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспирация
Таблица за химическа съвместимост на маркучи