



## ASPIREX PU/ANC

Подходящ за всмукване на топъл въздух, абразивен прах, горещи пушеци, стърготини, цимент, различни зърна, захар и други гранули.

### Конструкция на маркуча

Прозрачен, антистатичен маркуч, съдържащ твърда, сива PVC спирала, устойчива на смачкване, изтриване и озон, с 9 антистатични медни корди. Отговаря на следните стандарти за храни:

- F.D.A. - CFR 21 parts 175, 105, 177, 1680, 177, 2600;  
- CEE 82/711,  
85/572,89/109,90/128,92/30,93/8,95/3,98/11

### Работна t°

-25 °C ÷ +85 °C



- In conformity with FDA title 21 and multiple EC specs
- Strong триене resistance
- Not to be used under pressure
- Вакуум 0.5 bar for ID up to 32 мм then 0.40 bar

Номер	ID мм	Стена мм	WP bar	Вакуум bar	Тегло кг	Радиус на огъване мм
ИH35576038/20	40	3	-	0,3	0,20	46
ИH35576050/20	50	3	-	0,3	0,28	56
ИH35576060/20	63	3	-	0,25	0,34	69
ИH35576080/20	80	3,5	-	0,25	0,48	87
ИH35576102/20	90	3,5	-	0,25	0,52	97

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспирация  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи