



AUSTRALIA EN 1360:05

Гъвкав маркуч, използван за доставка на петролни продукти като дизел, бензин с ароматно съдържание до 50%. Също така се използва при горивни помпи.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, антистатичен синтетичен каучук ($R < 1M\Omega / m$).

Усилване: синтетична оплетка с висока здравина и антистатични медни проводници.

Покритие: черно, гладко, синтетичен каучук, устойчив на атмосферни влияния и масла.

Работна t°

-30° до +55°C



Гъвкав маркуч за подаване на масло и гориво съгласно EN 1360: 05.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	Дължина - м
1464370	16	28	16	48	0,51	120
1464361	19	31	16	48	0,58	120
1453114	25	37	16	48	0,72	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи