

## AVIO GLOBAL C

Гъвкав маркуч, предназначен за наземно зареждане на самолети. Маркучът може да се навива на ролки и е подходящ за пренасяне на нефтопродукти и гориво от тип А1 с ароматно съдържание до 50%.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** пресована, черна, гладка, синтетичен каучук.

**Усилване:** синтетична нишка с висока якост

**Покритие:** черно, гладко, синтетичен каучук устойчиво на атмосферни влияния и масло

### Работна температура

-25°C до +70°C



- Маркуч за наземно зареждане на самолети
- Електро проводим
- Работно налягане 20 bar

Номер	Вътрешен диаметър mm	Външен диаметър Mm	Работно налягане bar	Налягане на пръсване bar	Тегло Kg/m	Min. reel size mm	Макс. дължина m
HB50	19	32	20	80	0,59	225	60
HD025C	25	38	20	80	0,73	300	60
HD032C	32	45	20	80	0,89	375	60
HD038C	38	52	20	80	1,07	450	60
HD050C	50	67	20	80	1,70	550	60
HD063C	63,5	80	20	80	2,06	600	60
HD075C	75	91	20	80	2,32	600	60
HD100C	100	118	20	80	3,37	900	60

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи