



BARDUC® PUR-INOX 382 MHF-AS



Антистатичен смукателен и нагнетателен маркуч за хранителната и фармацевтичната промишленост; PUR <math>< 10^9 \Omega</math> + висококачествена стомана, супер тежък, гладък отвътре и отвън


Приложение: за транспортиране на горими насипни материали и взривоопасни обекти (Ex-защита); за газообразни и течни вещества; за силосни превозни средства; за химическата промишленост



- стена - електропроводима (съгласно TRBS 2153) <math>< 10^3 \Omega</math>; екстремно устойчив на износване чрез целенасочено усилване под спиралата и малка стъпка на маркуча;

Конструкция на маркуча

конструкция BARDUC®; стоманена пружина, излята в стената; спирала: Висококачествена стомана (INOX); гладък отвътре и отвън; стена: перманентно антистатичен Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®); дебелина на стената около 4 - 6 мм според диаметъра



Работна t°

-40°C до +90°C, за кратко до +125°C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
382-0032-1014	32	40	5,500	1,000	160	0,450	10
382-0038-1014	38	46	5,500	1,000	190	0,590	10
382-0040-1014	40	48	5,500	1,000	200	0,650	10
382-0042-1014	42	50	5,500	1,000	210	0,740	-
382-0050-1014	50	58	5,000	1,000	250	0,960	10
382-0060-1014	60	68	5,000	1,000	300	1,120	10
382-0063-1014	63	71	5,000	1,000	315	1,180	-
382-0065-1014	65	73	5,000	1,000	325	1,210	10
382-0070-1014	70	78	5,000	1,000	350	1,290	10
382-0075-1014	75	83	5,000	1,000	375	1,380	-
382-0076-1014	76	84	5,000	1,000	380	1,410	10
382-0080-1014	80	88	4,000	0,900	400	1,460	10
382-0100-1014	100	110	4,000	0,800	550	1,800	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
382-0102-1014	102	112	4,000	0,800	561	1,850	-
382-0125-1014	125	135	3,000	0,605	688	2,220	-
382-0127-1014	127	137	3,000	0,605	699	2,270	-
382-0150-1014	150	160	2,000	0,385	825	2,640	-
382-0152-1014	152	162	2,000	0,385	836	2,690	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи