



CARBOBLUE N/L 20

Специално разработен за маркуч за AdBlue (DDEF) в бензинови двигатели.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка, антистатична ($R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$) EPDM смес, без нитрозамин и сяра с пероксидно втвърдяване.

Подсилване: Синтетични текстилни влакна

Покритие: Черна, гладка, антистатична ($R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$), EPDM смес, без нитрозамин, устойчива на нагриване, озон и стареене.

Работна t°

-40° до +100°C временно до +120°C

Толеранс

Съгласно UNI EN ISO 1307



- Потвърдена съвместимост ос AdBlue от производители
- Щадящ природата
- Без нитрозамин

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
ИН30515042/100	4	10	20	60	0.08	30
ИН30515043/100	6	12	20	60	0.11	40
ИН30515044/100	8	15	20	60	0.16	50
ИН30515045/100	10	17	20	60	0.19	60
ИН30515046/100	13	20	20	60	0.23	80
ИН30515040/80	16	26	20	60	0.43	100
ИН30515041/80	19	30	20	60	0.56	115
ИН30515047/50	25	37	20	60	0.76	150

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи