



## CARBOPRESS EN ISO 7840 A1

Устойчив на пламък маркуч подходящ за дизел, оловен и без-оловен бензин, с ароматно съдържание под 50%., за малки корабчета до 24м с изцяло вътрешна горивна инсталация. Отговаря на EN ISO 7840 тип A1 (пропускливост - 4 g/m<sup>2</sup> на час) и надвишава изискванията на тип A2 (пропускливост - 12 g/m<sup>2</sup> на час). В съответствие с най-новите изисквания в Директива на Европейския съюз 94/25/ЕС за малки кораби.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Гладка, черна, антистатична (R < 1 MΩ/m) от NBR каучукови съставки устойчиви на масла и горива.

**Подсилване:** Фабричен синтетичен текстил

**Покритие:** Гладко, черно, антистатично (R < 1 MΩ/m) от CR, устойчиво на горива, триене, пламък и атмосферни влияния.

### Работна t°

-40° до +100°C временно до +120°C

### Толеранс

по EN ISO 7840

**I.D.** ≤ 6 - 19 mm: ± 0,75

> 25 mm: ± 1,25

**L** ± 1%



- Типов сертификат от RINA и Lloyd's Register
- Подходящ за малки кораби съгласно 94/25/ЕС
- Устойчив на огън горивен маркуч
- Коефициент на пръсване 8:1

### Типов сертификат

Европейска директива 94/25/СЕ, съгласно EN ISO 7840 A1

### Изисквания за инсталация и поддръжка

Накрайниците трябва да отговарят на изискванията на приложението.

| Номер          | ID<br>мм | OD<br>мм | WP<br>bar | BP<br>bar | Тегло<br>кг | R мин<br>мм |
|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| ИН30511049/100 | 5        | 15       | 3.4       | 27.2      | 0.22        | 30          |
| ИН30511051/100 | 8        | 18       | 3.4       | 27.2      | 0.29        | 50          |
| ИН30511057/100 | 10       | 20       | 3.4       | 27.2      | 0.32        | 60          |
| ИН30511053/80  | 12.5     | 22       | 3.4       | 27.2      | 0.37        | 75          |
| ИН30511054/80  | 16       | 26       | 3.4       | 27.2      | 0.47        | 100         |
| ИН30511055/50  | 19       | 29       | 3.4       | 27.2      | 0.54        | 115         |
| ИН30511058/50  | 25       | 35       | 3.4       | 27.2      | 0.67        | 150         |

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи