



CARBUR 10

Гъвкав маркуч за подаване на горива, за смазка и гресиране, с работно налягане 10 бара.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, безшевна NBR, подходяща за пренасяне на гориво и масла с ароматно съдържание до 50%.

Усилване: синтетични тъкани с висока якост.

Покритие: черно, безшевно PVC / NBR, устойчиво на гориво, масло и атмосферни влияния.

Работна t°

-20° до +90°C



Гъвкав маркуч за подаване на горива, за смазка и грес.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
1448188	5	12	10	30	0,12	40	100
1448196	6	13	10	30	0,14	50	100
1448200	8	15	10	30	0,16	65	100
1448218	10	17	10	30	0,19	80	100
1448226	13	20	10	30	0,23	105	60
1448234	15	23	10	30	0,30	120	60
1448242	19	27	10	30	0,37	150	60
1448250	25	35	10	30	0,60	200	40

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи