



CARBUR 20

Гъвкав маркуч за подаване на горива, за смазка и гресиране, с работно налягане 20 бара.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, безшевна NBR, подходяща за пренасяне на гориво и масла с ароматно съдържание до 50%.

Усилване: синтетични тъкани с висока якост.

Покритие: черно, безшевно PVC / NBR, устойчиво на гориво, масло и атмосферни влияния.

Работна t°

-20° до +90°C



Гъвкав маркуч за подаване на горива, за смазка и грес.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
1448269	6	14	20	60	0,17	60	100
1448277	8	17	20	60	0,23	65	100
1448285	10	19	20	60	0,27	80	100

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи