



CERVINO EN 12115

Проектиран за всмукване и пренос на минерални масла и горива с ароматно съдържание до 50 %. Специалните съставки запазват качествата на маркуча при много ниски температури.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка, NBR каучукова смес, устойчива на масла и горива с ароматно съдържание, по-ниска от 50%.

Подсилване: Фабричен синтетичен текстил, с вградени стоманена спирала и медни жици за електропроводимост.

Покритие: Черна, нагъната, NBR/SBR каучукова смес, антистатична ($R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$), устойчива на минерални масла, горива, триене, стареене и време.

Работна t°

-40°C до +80°C и до +100°C за масла



- Тестват с азот под налягане
- Тестван за огъване на студена по ISO 4672
- Добри антиабразивни свойства съгласно ISO 6945
- Вакуум 0.8 bar (600 mm Hg)

Сертификати

Съгласно EN 12115

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
IN36530430/40	50	66	16	64	2.30	200
IN36530431/40	63.5	79	16	64	2.80	250
IN36530432/40	75	91	16	64	3.30	300
IN36530433/40	100	116	12	48	4.70	400

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи