



CHD

Силно гъвкав маркуч устойчив на повече от 75% индустриалните химикали. Ограниченията от вида на химикала, температурата и концентрацията ще откриете в таблицата за химическа съвместимост. Електропроводим през цевта или покритието без контакт на метала. Отговаря на EN 12115 и регулациите на TRbF 131/2.

Конструкция на маркуча

Цев: EPDM, черна, гладка, безшевна, електропроводима

Усилване: Текстилна мрежа.

Покритие: EPDM, електропроводимо, устойчиво на озон.

Работна t°

40°C до +100°C (в зависимост от химикала).
Временно за попарване до 150°C / max. 30 min.

Не подходящ за aliphatic, aromatic и halogenated въглеродоради, горива, хлорини, хлориди, етери, асфалт и оксидни киселини.



'Lilac Band' са многофункционални маркучи за химикали, киселини (с изключение на концентрирани кислородни киселини), основи, солни приложения, алкохоли, йонизирани разтворители, ацетати, алдехиди, естери, кетони, гореща вода, горещ въздух, но не омаслени.

Сертификати

Съгласно EN 12115

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
CHD13/40	13	22	16	25	0,3	70
CHD19/40	19	31	16	25	0,5	100
CHD25/40	25	37	16	25	0,6	150
CHD32/40	32	44	16	25	0,9	175
CHD38/40	38	51	16	25	1,0	200
CHD50/40	50	66	16	25	2,0	350

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи