



CHS

Силно гъвкав маркуч устойчив на повече от 75% индустриалните химикали. Ограниченията от вида на химикала, температурата и концентрацията ще откриете в таблицата за химическа съвместимост. Електропроводим през цевта или покритието без контакт на метала. Отговаря на EN 12115 и регулациите на TRbF 131/2.

Конструкция на маркуча

Цев: EPDM, черна, гладка, безшевна, електропроводима

Усилване: Текстилна мрежа с допълнителна спирала от галванизирани стомана

Покритие: EPDM, електропроводимо, устойчиво на озон.

Работна t°

40°C до +100°C (в зависимост от химикала).
Временно за попарване до 150°C / max. 30 min.

Не подходящ за илифатични, ароматни и хомогенизирани въглеводороди, горива, хлорини, хлориди, етери, асфалт и оксидни киселини.



'Lilac Band' са многофункционални маркучи за химикали, киселини, основи, солни приложения, алкохоли, йонизирани разтворители, ацетати, алдехиди, естери, кетони, гореща вода, горещ въздух, но не омаслени.

Сертификати

Съгласно EN 12115

Вакуум

0.9 bar до 63.5 mm

0.8 bar за по-големите размери

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
CHS25/40	25	37	16	25	1,0	90
CHS32/40	32	44	16	25	1,2	100
CHS38/40	38	51	16	25	1,4	110
CHS50/40	50	66	16	25	2,1	140
CHS63/40	63	79	16	25	2,7	180
CHS75/40	75	91	16	25	3,4	200
CHS100/40	100	116	16	25	4,7	400
CHS150/30	150	172	10	16	9,8	800

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи