



## CP ARAMID 461




Високотемпературен смукателен и вентилационен маркуч; Silikon, устойчив на вибрации, много здрав, Ø до 1.000 мм  
Приложение: за приложения, при които се изисква трудно запалим маркуч; за твърди вещества като прахове и влакна; за газообразни вещества като пари и дим; за обезпашаваш и смукателни инсталации, Засмукване на димни газове, отвеждане на отработени газове от пещи и на дим при заваряване; като силфон и компенсатор



- устойчив на вибрации;
- устойчив на високи температури;
- защита срещу износване чрез външен закрепващ профил;
- устойчиво на опън закрепване на стената в профила;
- добра устойчивост на химикали;
- ниско тегло;

### Конструкция на маркуча

патентована CP-конструкция; защитна спирала от закрепващ профил: поцинкована стомана; стена: високотемпературна тъкан със специално покритие



### Работна t°

-60°C до +260°C, за кратко до +300°C.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
461-0038-0000	38	50	0,645	0,450	40	0,470	6
461-0040-0000	40	52	0,630	0,440	42	0,490	6
461-0050-0000	50	62	0,560	0,380	50	0,620	6
461-0055-0000	55	67	0,530	0,350	54	0,680	6
461-0060-0000	60	72	0,500	0,320	58	0,730	6
461-0065-0000	65	77	0,480	0,290	62	0,790	6
461-0070-0000	70	82	0,455	0,260	66	0,840	6
461-0075-0000	75	87	0,435	0,230	70	0,900	6
461-0080-0000	80	92	0,420	0,200	74	0,950	6
461-0090-0000	90	102	0,385	0,140	82	1,060	6
461-0100-0000	100	112	0,255	0,120	90	0,860	6
461-0110-0000	110	122	0,240	0,105	98	0,940	3 6
461-0115-0000	115	127	0,230	0,095	102	0,990	3 6
461-0120-0000	120	132	0,225	0,090	106	1,030	3 6
461-0125-0000	125	137	0,220	0,085	110	1,070	3 6

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
461-0130-0000	130	142	0,215	0,075	114	1,110	3 6
461-0140-0000	140	152	0,205	0,060	122	1,190	3 6
461-0150-0000	150	162	0,140	0,050	130	0,830	3 6
461-0160-0000	160	172	0,135	0,045	138	0,890	3 6
461-0170-0000	170	182	0,130	0,040	146	0,940	3 6
461-0175-0000	175	187	0,125	0,040	150	0,970	3 6
461-0180-0000	180	192	0,125	0,040	154	1,000	3 6
461-0200-0000	200	212	0,115	0,030	170	1,100	3 6
461-0215-0000	215	227	0,110	0,030	182	1,180	3 6
461-0225-0000	225	237	0,105	0,025	190	1,240	3 6
461-0250-0000	250	262	0,080	0,025	210	1,370	3 6
461-0275-0000	275	287	0,075	0,020	230	1,500	3 6
461-0300-0000	300	312	0,070	0,015	250	1,640	3 6
461-0315-0000	315	327	0,065	0,015	261	1,720	3 6
461-0325-0000	325	337	0,060	0,015	269	1,770	3 6
461-0350-0000	350	362	0,050	0,015	290	1,900	3 6
461-0375-0000	375	387	0,050	0,010	310	2,130	3 6
461-0400-0000	400	412	0,045	0,010	330	2,170	3 6
461-0450-0000	450	462	0,045	0,010	370	2,440	3 6
461-0500-0000	500	512	0,030	0,005	410	2,710	3 6
461-0600-0000	600	612	0,025	0,005	490	3,240	3
461-0700-0000	700	712	0,020	0,002	570	3,780	3
461-0750-0000	750	762	0,020	0,002	610	4,050	3
461-0800-0000	800	812	0,020	0,002	650	4,310	3
461-0900-0000	900	912	0,015	0,001	730	4,870	3
461-1000-0000	1000	1012	0,015	0,001	810	5,380	3

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи