



CP HiTex 480




Високотемпературен смукателен маркуч; супер лек, много гъвкав + пластичен, Ø до 1.000 мм
Приложение: für Приложение, за приложения, при които се изисква трудно запалим маркуч; за твърди вещества като прахове и влакна; за газообразни вещества като пари и дим; за обезпашаващи и смукателни инсталации, засмукване на димни газове, отвеждане на отработени газове от пещи и на дим при заваряване; като силфон и компенсатор



- много устойчив на високи температури;
- защита срещу износване чрез външен закрепващ профил;
- трудно запалим съгласно: DIN 4102-B1

Конструкция на маркуча

патентована CP-конструкция;
Защитна спирала от закрепващ профил:
поцинкована стомана; стена:
специално наслоена стъклена
тъкан с армировка от висококачествена
стомана



Работна t°

-60°C до +400°C, за кратко до +450°C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
480-0038-0000	38	50	0,450	40	0,550	6
480-0040-0000	40	52	0,440	42	0,580	6
480-0050-0000	50	62	0,380	50	0,740	6
480-0055-0000	55	67	0,350	54	0,800	6
480-0060-0000	60	72	0,320	58	0,870	6
480-0065-0000	65	77	0,290	62	0,940	6
480-0070-0000	70	82	0,260	66	1,000	6
480-0075-0000	75	87	0,230	70	1,070	6
480-0080-0000	80	92	0,200	74	1,130	6
480-0090-0000	90	102	0,140	82	1,260	6
480-0100-0000	100	112	0,120	101	1,000	6
480-0110-0000	110	122	0,105	110	1,090	3 6
480-0115-0000	115	127	0,098	114	1,140	3 6
480-0120-0000	120	132	0,090	119	1,190	3 6

Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
480-0125-0000	125	137	0,085	123	1,230	3 6
480-0130-0000	130	142	0,075	128	1,280	3 6
480-0140-0000	140	152	0,060	137	1,380	3 6
480-0150-0000	150	162	0,050	113	1,000	3 6
480-0160-0000	160	172	0,045	120	1,070	3 6
480-0170-0000	170	182	0,040	127	1,130	3 6
480-0175-0000	175	187	0,040	131	1,160	3 6
480-0180-0000	180	192	0,040	134	1,200	3 6
480-0200-0000	200	212	0,030	148	1,320	3 6
480-0215-0000	215	227	0,030	159	1,420	3 6
480-0225-0000	225	237	0,025	166	1,480	3 6
480-0250-0000	250	262	0,025	183	1,650	3 6
480-0275-0000	275	287	0,020	201	1,810	3 6
480-0300-0000	300	312	0,015	218	1,970	3 6
480-0315-0000	315	327	0,015	228	2,060	3 6
480-0325-0000	325	337	0,015	236	2,130	3 6
480-0350-0000	350	362	0,015	253	2,290	3 6
480-0375-0000	375	387	0,010	270	2,430	3 6
480-0400-0000	400	412	0,010	288	2,610	3 6
480-0450-0000	450	462	0,010	323	2,930	3 6
480-0500-0000	500	512	0,005	358	3,250	3 6
480-0600-0000	600	612	0,005	428	3,890	3
480-0700-0000	700	712	0,002	498	4,540	3
480-0750-0000	750	762	0,002	533	4,860	3
480-0800-0000	800	812	0,002	568	5,180	3
480-0900-0000	900	912	0,001	638	5,820	3
480-1000-0000	1000	1012	0,001	708	6,460	3

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи