



CP HiTex 481




Високотемпературен смукателен маркуч;
двупластов, лек, много гъвкав + пластичен, Ø
до 1.000 мм

Приложение: за случаи, при които се изисква
трудно запалим маркуч; за твърди вещества
като прахове и влакна; за газообразни
вещества като пари и дим; за обезпрашаващи
и смукателни инсталации, засмукване на
димни газове, отвеждане на отработени газове
от пещи и на дим при заваряване; силфони и
компенсатори

Конструкция на маркуча

патентована CP-
конструкция; защитна
спирала от закрепващ
профил: изцяло
висококачествена стомана
(INOX); двупластова стена; стена: отвътре и
отвън със специално наслоена стъклена тъкан
с армировка от висококачествена стомана



- много устойчив на високи температури;
- защита срещу износване чрез външен закрепващ профил;
- много здрав;
- трудно запалим съгласно: DIN 4102-B1

Работна t°

-60°C до +600°C, за кратко до +700°C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
481-0075-0000	75	89	0,290	80	1,850	6
481-0080-0000	80	94	0,250	85	1,930	6
481-0090-0000	90	104	0,180	94	2,190	6
481-0100-0000	100	114	0,150	103	2,100	6
481-0110-0000	110	124	0,130	112	2,300	3 6
481-0115-0000	115	129	0,120	116	2,400	3 6
481-0120-0000	120	134	0,110	121	2,500	3 6
481-0125-0000	125	139	0,100	125	2,600	3 6
481-0130-0000	130	144	0,095	130	2,690	3 6
481-0140-0000	140	154	0,075	139	2,890	3 6
481-0150-0000	150	164	0,060	148	2,110	3 6
481-0160-0000	160	174	0,055	157	2,250	3 6
481-0170-0000	170	184	0,050	166	2,380	3 6
481-0175-0000	175	189	0,050	170	2,450	3 6

Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Вакуум бар	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
481-0180-0000	180	194	0,050	175	2,520	3 6
481-0200-0000	200	214	0,040	193	2,790	3 6
481-0215-0000	215	229	0,035	206	2,990	3 6
481-0225-0000	225	239	0,030	215	3,130	3 6
481-0250-0000	250	264	0,030	238	3,470	3 6
481-0275-0000	275	289	0,025	260	3,810	3 6
481-0300-0000	300	314	0,020	283	4,140	3 6
481-0315-0000	315	329	0,020	296	4,350	3 6
481-0325-0000	325	339	0,015	305	4,480	3 6
481-0350-0000	350	364	0,015	328	4,820	3 6
481-0375-0000	375	389	0,015	350	5,100	3 6
481-0400-0000	400	414	0,015	373	5,500	3 6
481-0450-0000	450	464	0,010	418	6,170	3 6
481-0500-0000	500	514	0,005	463	6,850	3 6
481-0600-0000	600	614	0,005	553	8,210	3
481-0700-0000	700	714	0,005	643	9,560	3
481-0750-0000	750	764	0,003	688	10,240	3
481-0800-0000	800	814	0,002	733	10,910	3
481-0900-0000	900	914	0,001	823	12,270	3
481-1000-0000	1000	1014	0,001	913	13,620	3

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
 Адрес за доставки и посещения:
 България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
 Телефон: +359 2 973 27 67
 Факс: +359 2 973 26 65
 E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
 Индустиални маркучи
 Фитинги
 Предпазни куплунзи
 Химическа съвместимост на маркучи-аспирация
 Таблица за химическа съвместимост на маркучи