



## CP НУР 450




Високотемпературен смукателен и вентилационен маркуч; CSM, супер лек, много гъвкав + пластичен, Ø до 1.000 мм  
Приложение: за твърди вещества като прахове и влакна; за газообразни вещества като пари и дим; за обезпрашаващи и смукателни инсталации, Засмукване на димни газове, Отвеждане на отработени газове от пещи и на дим при заваряване; за техника на отработени газове, моторна техника, подгриване на двигатели, самолетостроене и монтажна промишленост; като силфон и компенсатор



- устойчив на вибрации;
- много устойчив на високи температури;
- защита срещу износване чрез външен закрепващ профил;
- добра устойчивост на основи, киселини и химикали;
- ниско тегло

### Конструкция на маркуча

патентована CP-конструкция; защитна спирала от закрепващ профил: цинкована стомана; стена: полиестерна тъкан, наслоена с CSM



### Работна t°

-40°C до +170°C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
450-0038-0000	38	50	0,805	0,450	40	0,570	6
450-0040-0000	40	52	0,785	0,440	42	0,590	6
450-0050-0000	50	62	0,700	0,380	50	0,760	6
450-0055-0000	55	67	0,660	0,350	54	0,820	6
450-0060-0000	60	72	0,630	0,320	58	0,890	6
450-0065-0000	65	77	0,600	0,290	62	0,960	6
450-0070-0000	70	82	0,570	0,260	66	1,030	6
450-0075-0000	75	87	0,545	0,230	70	1,100	6
450-0080-0000	80	92	0,525	0,200	74	1,160	6
450-0090-0000	90	102	0,485	0,140	82	1,300	6
450-0100-0000	100	112	0,320	0,120	78	1,030	6
450-0110-0000	110	122	0,300	0,105	85	1,130	3 6
450-0115-0000	115	127	0,290	0,098	89	1,170	3 6
450-0120-0000	120	132	0,280	0,090	92	1,220	3 6
450-0125-0000	125	137	0,275	0,085	96	1,270	3 6

### Контакти:

"OPW Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
450-0130-0000	130	142	0,270	0,075	99	1,320	3 6
450-0140-0000	140	152	0,255	0,060	106	1,420	3 6
450-0150-0000	150	162	0,175	0,050	113	1,040	3 6
450-0160-0000	160	172	0,165	0,045	120	1,110	3 6
450-0170-0000	170	182	0,160	0,040	127	1,170	3 6
450-0175-0000	175	187	0,155	0,040	131	1,210	3 6
450-0180-0000	180	192	0,155	0,040	134	1,240	3 6
450-0200-0000	200	212	0,145	0,030	148	1,370	3 6
450-0215-0000	215	227	0,135	0,030	159	1,470	3 6
450-0225-0000	225	237	0,135	0,025	166	1,540	3 6
450-0250-0000	250	262	0,100	0,025	183	1,710	3 6
450-0275-0000	275	287	0,095	0,020	201	1,870	3 6
450-0300-0000	300	312	0,090	0,015	218	2,040	3 6
450-0315-0000	315	327	0,085	0,015	228	2,140	3 6
450-0325-0000	325	337	0,070	0,015	236	2,210	3 6
450-0350-0000	350	362	0,065	0,015	253	2,370	3 6
450-0375-0000	375	387	0,065	0,010	270	2,500	3 6

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи