



## CP PTFE/GLASS-INOX 471




Смукателен и вентилационен маркуч;  
TEFLON® , двупластов, супер лек + пластичен,  
Ø до 1.000 мм

Приложение: за агресивни твърди вещества  
като прахове  
и влакна; за агресивни газообразни вещества  
като пари и дим; като силфон и компенсатор;  
за обезпрашавачи и смукателни инсталации;  
за химическата промишленост

### Конструкция на маркуча

патентована CP-  
конструкция; защитна  
спирала от закрепващ  
профил: изцяло  
висококачествена стомана  
(INOX); двуслойна стена; стена: отвътре PTFE-  
фолио, отвън специално наслоена стъклена  
тъкан



- много устойчив на високи температури;
- Защита срещу износване чрез външен закрепващ профил;
- антиадхезивен;
- добра устойчивост срещу основи, киселини и химикали
- ниско тегло

### Работна t°

-150°C до +250°C, за кратко до +270°C.

Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
471-0050-0000	2 / 50-51	62	0,420	18,0	0,610	6
471-0055-0000	- / 55	67	0,400	19,5	0,660	-
471-0060-0000	2,36 / 60	72	0,375	20,0	0,720	6
471-0065-0000	2,5 / 63-65	77	0,360	21,5	0,770	6
471-0070-0000	- / 70	82	0,340	22,0	0,830	-
471-0075-0000	3 / 75-76	87	0,330	23,5	0,880	6
471-0080-0000	- / 80	92	0,315	24,0	0,940	6
471-0090-0000	3,5 / 89-90	102	0,290	26,0	1,050	6
471-0100-0000	4 / 100-102	112	0,190	28,0	0,860	6
471-0110-0000	- / 110	122	0,180	30,0	0,950	3 6
471-0115-0000	4,5 / 114-115	127	0,175	30,5	0,990	3 6
471-0120-0000	4,72 / 120	132	0,170	32,0	1,030	3 6
471-0125-0000	5 / 125-127	137	0,165	33,5	1,070	3 6
471-0130-0000	- / 130	142	0,160	34,0	1,110	-
471-0140-0000	5,5 / 140	152	0,155	36,0	1,190	3 6

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
471-0150-0000	6 / 150-152	162	0,105	38,0	0,860	3 6
471-0160-0000	6,3 / 160	172	0,100	40,0	0,910	3 6
471-0165-0000	6,5 / 165	177	0,095	41,0	0,940	-
471-0170-0000	- / 170	182	0,095	42,0	0,970	3 6
471-0175-0000	- / 175	187	0,095	43,5	0,990	-
471-0180-0000	7 / 178-180	192	0,090	44,0	1,020	3 6
471-0200-0000	8 / 200-203	212	0,085	48,0	1,130	3 6
471-0215-0000	- / 215	227	0,080	51,5	1,210	-
471-0225-0000	- / 225	237	0,080	53,5	1,270	3 6
471-0228-0000	9 / 228-229	240	0,075	54,0	1,290	-
471-0250-0000	- / 250	262	0,060	58,0	1,400	3 6
471-0254-0000	10 / 254	266	0,060	60,0	1,430	-
471-0275-0000	- / 275	287	0,055	63,5	1,540	-
471-0280-0000	11 / 280	292	0,050	65,0	1,550	-
471-0300-0000	- / 300	312	0,050	68,0	1,680	3 6
471-0305-0000	12 / 305	317	0,050	69,0	1,720	-
471-0315-0000	- / 315	327	0,050	70,5	1,780	-
471-0325-0000	- / 325	337	0,045	73,5	1,850	-
471-0330-0000	13 / 330	342	0,045	74,5	1,870	-
471-0350-0000	- / 350	362	0,040	78,0	1,950	3 6
471-0356-0000	14 / 356	368	0,040	79,5	1,990	-
471-0375-0000	- / 375	387	0,040	82,5	2,130	-
471-0400-0000	- / 400	412	0,035	88,0	2,230	3 6
471-0406-0000	16 / 405-406	418	0,035	89,5	2,260	-
471-0450-0000	- / 450	462	0,030	98,0	2,500	3 6
471-0457-0000	18 / 457	469	0,025	99,5	2,540	-
471-0500-0000	- / 500	512	0,020	108,0	2,770	3 6
471-0508-0000	20 / 508	520	0,020	110,0	2,810	-
471-0600-0000	- / 600	612	0,020	128,0	3,320	3
471-0610-0000	24 / 610	622	0,020	130,0	3,380	-
471-0700-0000	- / 700	712	0,015	148,0	3,870	3
471-0712-0000	28 / 712	724	0,015	150,5	3,940	-
471-0750-0000	- / 750	762	0,015	158,0	4,150	-
471-0800-0000	- / 800	812	0,015	168,0	4,420	3
471-0815-0000	32 / 813-815	827	0,015	171,0	4,520	-
471-0900-0000	- / 900	912	0,015	188,0	5,070	3
471-0915-0000	36 / 915	927	0,015	191,0	5,140	-
471-1000-0000	- / 1000	1012	0,010	208,0	5,510	3
471-1016-0000	40 / 1016	1028	0,010	213,0	5,580	-

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи