



## DERBY

Гъвкав маркуч за транспортиране на топла вода, смесена с антифриз в охладителни системи.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** черна, гладка, термоустойчива синтетична гума.

**Усилване:** синтетична оплетка с висока якост.

**Покритие:** черно, гладко, устойчив на топлина и стареене синтетичен каучук.

### Работна t° на маркуча

-40°C до +120°C



Гъвкав маркуч съгласно DIN 73411: 79, устойчив на топлина.

Номер	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	Дължина - м
DERB008015	8	15	4	12	0,15	120
DERB012019	12	19	4	12	0,19	120
DERB014021	14	21	4	12	0,20	120
DERB015022	15	22	4	12	0,23	120
DERB020027	20	27	4	12	0,30	120
DERB025032	25	32	4	12	0,36	120
DERB032040	32	40	4	12	0,49	120
DERB038048	38	48	4	12	0,78	120
DERB050060	50	60	3	9	0,99	120
DERB065075	65	75	3	9	1,26	120
DERB075085	75	85	3	9	1,45	120
DERB100113	100	112,5	2	6	2,37	120

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи