



## DIVER-100 EN 250

Гъвкав маркуч за хранване с въздух на леко водолазните апарати. Проектиран да повиши стандартните изисквания на UNI EN 250 (точка 5,7) гъвкави маркучи за средно налягане, свързани с тестване на свободни маркучи.

### Конструкция на маркуча

**Подсилване:** Синтетични текстилни влакна

**Покритие:** Черен, гладка EPDM каучукова смес, устойчива на триене, морска вода, горещина и външно влияние

### Работна t°

-30 °C ÷ +80 °C



- Цевта е с аромат на ванилия
- Без нитрозамин
- За асемблиране виж нормите
- Коефициент на пръсване 4:1

### Сертификати

Съгласно EN 250

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
IN30310133/100	6,3	12,3	35	120	0,12	60
IN30310126/100	7,3	13,7	35	120	0,15	75
IN30310124/80	8	14	35	120	0,14	80

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи