



ELAFLEX EF D

Маркуч за трансфер под налягане от варели, IBC, автоцистерни и стационарни инсталации. Идеален за храни, питейна вода и др.

Конструкция на маркуча

Цев: Флуор полимер ELAFLEX, бял, гладък

Усилване: Две текстилни мрежи с тънки медни жички.

Покритие: Chloroprene (CR), черно, гладко, електропроводимо, устойчиво на озон и огън.

Работна t°

-30°C ÷ +100°C с температура за измиване и стерилизация 130 °C за продължителност макс. 30мин при отворени краища



- Гъвкав
- Отлична химическа устойчивост
- Електропроводим
- FDA съвместим

Сертификати

Отговаря на EN 12115 и Германски стандарт за безопасност TRbF 131/2.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
EFD13/40	13	22	16	25	0,4	100
EFD19/40	19	31	16	25	0,65	125
EFD25/40	25	37	16	25	0,9	150

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи