



ELAFLON PLUS FEP D

Маркуч за трансфер под налягане от варели, IBC, автоцистерни и стационарни инсталации.

Конструкция на маркуча

Цев: Teflon® FEP, безшевна, прозрачна, гладка.

Междинен слой : Сива залепена каучукова смес

Усилване: две синтетични оплетки с преплетена медна жичка

Междинен слой : EPDM, електропроводим

Покритие: EPDM, електропроводимо, устойчиво на триене, огън и атмосферни условия.

Работна t°

-20°C (-4°F) до +80°C (+176°F)



- Гъвкав
- Отлична химическа устойчивост
- Електропроводим

Сертификати

Отговаря на EN 12115 и Германски стандарт за безопасност TRbF 131/2.

| Номер | I.D. мм | O.D. мм | WP bar | BP bar | Тегло кг | R мин мм |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| FEPD13/40 | 13 | 23 | 16 | 25 | 0,4 | 100 |
| FEPD19/40 | 19 | 31 | 16 | 25 | 0,6 | 125 |
| FEPD25/40 | 25 | 37 | 16 | 25 | 0,9 | 150 |

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи