




EVA 373 AS



Антистатичен смукателен маркуч; EVA 10^{11}
Ω, лек, устойчив на притискане, ниско тегло
Приложение: във взривоопасни обекти (Ех-защита); за домакински и промишлени прахосмукачки

Конструкция на маркуча

Конструкция, материал:
самонесеца профилна
конструкция; отворена
профилна геометрия; стена:
EVA



- Повърхностно напрежение <math>< 10^{11}</math> Ω;
- добра устойчивост на основи и киселини;
- устойчив на притискане;
- потопяем; ниско тегло

Работна t°

-25 °C до +65 °C;

Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
373-0020-1002	- / 20	26,8	42,0	0,130	-
373-0025-1002	1 / 25	32,2	53,5	0,150	30
373-0030-1002	- / 30	38,0	62,0	0,200	-
373-0032-1002	1,25 / 32	40,4	66,0	0,240	30
373-0035-1002	1,36 / 35	43,8	70,5	0,260	30
373-0038-1002	1,5 / 38	47,2	74,0	0,310	30
373-0040-1002	- / 40	49,4	80,0	0,320	30
373-0045-1002	1,75 / 44-45	55,0	88,5	0,370	30
373-0050-1002	2 / 50-51	60,4	97,0	0,440	30
373-0060-1002	2,36 / 60	72,0	113,0	0,670	30

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспирация
Таблица за химическа съвместимост на маркучи