



EVA 373 EC




Електропроводим смукателен маркуч; EVA < 106 Ω, лек, устойчив на притискане, ниско тегло

Приложение: във взривоопасни обекти (Ех-защита);

За домакински и промишлени прахосмукачки

Конструкция на маркуча

самоносеща профилна конструкция; отворена профилна геометрия; стена: EVA



Работна t°

-25 °C до +65 °C;



- Повърхностно напрежение < 10¹¹ Ω;
- добра устойчивост на основи и киселини;
- устойчив на притискане;
- потопяем; ниско тегло

Номер	I.D. инч / мм	O.D. мм	Налягане bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
373-0020-1003	- / 20	26,5	0,500	44,5	0,085	-
373-0025-1003	1 / 25	32,2	0,500	53,5	0,150	30
373-0030-1003	- / 30	38,1	0,500	62,5	0,215	-
373-0032-1003	1,25 / 32	40,4	0,500	66,0	0,240	30
373-0038-1003	1,5 / 38	47,2	0,500	74,0	0,310	30
373-0040-1003	- / 40	49,4	0,500	80,0	0,320	30
373-0050-1003	2 / 50-51	60,4	0,500	97,0	0,440	30

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи