



## FOODFLEX NR

Маркуч за всмукване и доставка на мляко и хранителни продукти. Леката конструкция го прави особено гъвкав и лесен за работа маркуч. Идеален за използване на цистерни като маркуч за събиране на мляко, не е подходящ за свързване по-малко от 2 м. Рег. CE 1935/04 и CE 2023/06. Свободни от фталати. Без PAHs (съгласно ZEK 01.4-08 Кат. 1). Свободен от бисфенол А. FDA tit.21 art. 177.2600 водни и мазни храни. BfR XXI cat.2 храни. D. M. 21/03/73 вода, храни и алкохоли при 72 °.



Гъвкав и лесен за работа маркуч за всмукване и доставка на мляко и храна, устойчив на абразия.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** бяла, гладка, NR каучук.

**Усилване:** синтетична оплетка с висока здравина и стоманена спирала.

**Покритие:** синьо, гладко, EPDM, устойчивост на атмосферни влияния и абразия.

### Работна t°

-25°C до + 80°C

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Вакуум - бар	Дължина - м
FDFX025036	25	36	6	18	0,73	55	0,7	60
FDFX032043	32	43	6	18	0,94	70	0,7	60
FDFX038050	38	49,5	6	18	1,19	85	0,6	60
FDFX040520	40	51,5	6	18	1,25	90	0,6	60
FDFX051063	51	62,5	6	18	1,65	110	0,6	60
FDFX064077	63,5	76,5	6	18	2,19	140	0,5	60
FDFX076090	76	89,5	6	18	2,69	170	0,5	60
FDFX102116	102	116	6	18	3,61	225	0,4	60

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи