



FUCINO 10

Подходящ за разнообразни индустриални приложения, където е необходим гъвкав и лек маркуч за вода и неагресивни течности. Специално проектиран за напояване и потопяеми помпи. Може да се навие в плоско състояние за лесен транспорт и съхранение.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, гладка SBR каучукова смес

Подсилване: Фабричен синтетичен текстил

Покритие: Черна, устойчива на триене, стареене и външно влияние SBR каучукова смес.



- Може да се навива за лесен транспорт и съхранение
- Устойчива на озон и атм. условия
- Предлага се с две различни налягания
- Без нитрозамин
- Коефициент на пръсване 3:1

Работна t°

-30 °C ÷ +80 °C

Сертификати

RMA steel mandrel

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
ИН36203251/40	25	31	10	30	0,38	-
ИН36203253/40	32	38	10	30	0,47	-
ИН36203240/40	38	45	10	30	0,65	-
ИН36203255/40	40	47	10	30	0,68	-
ИН36203256/40	45	52	10	30	0,75	-
ИН36203257/40	50	57	10	30	0,83	-
ИН36203258/40	60	67	10	30	0,99	-
ИН36203263/20	100	108	10	30	1,78	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи