



GAMBRINUS BLUE 10

Препоръчва се за транспортиране на храни, съдържащи растителни и животински мазнини, напитки, като мляко, вина, сокове и концентрати (в съответствие с FDA, BfR class 2, DM 21/03/73, EC 1935/2004. Подходя за работа на открито и закрито. Без ADI.

Конструкция на маркуча

Цев: Бяла, нетоксичен, гладка синтетична каучукова смес без мирис и вкус. Изработена на уред от неръждаема стомана за максимална чистота, хигиенни стандарти и от на повърхност без бактерии

Подсилване: Синтетично текстилно платно

Покритие: Синя, устойчива на износване и външно влияние EPDM каучукова смес

Работна t°

-40°C (-40°F) до +80°C (+176°F),
стерилизация до 110°C за максимум 30мин



- Съгласно FDA, BfR клас 2, DM 21/03/73, EC 1935/2004
- За вътр. и външна инсталация
- Без ADI
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

Съгласно RMA производство

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
IH36242431/40	19	29	10	30	0.67	120
IH36242432/40	25	35	10	30	0.80	150
IH36242433/40	30	42	10	30	1.11	180
IH36242434/40	32	44	10	30	1.23	190
IH36242435/40	38	50	10	30	1.38	240
IH36242436/40	40	52	10	30	1.41	250
IH36242437/40	45	57	10	30	1.62	310
IH36242438/40	51	64	10	30	1.88	350
IH36242439/40	60	73	10	30	2.24	410
IH36242440/40	63.5	77	10	30	2.60	450
IH36242441/40	70	83	10	30	2.86	550
IH36242442/40	76	89	10	30	3.00	600
IH36242443/40	80	93	10	30	3.17	630
IH36242444/20	102	116	10	30	4.60	750

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи