



GAMBRINUS RED SM 10

Препоръчва се за вино, бира, ликьори, сокове и безалкохолни напитки в производство, пакетиране и пренос. Не е подходящ за мазни продукти.

Конструкция на маркуча

Цев: Бяла, нетоксичен, гладка синтетична каучукова смес без мирис и вкус. Изработена на уред от неръждаема стомана за максимална чистота, хигиенни стандарти и от на повърхност без бактерии

Подсилване: Синтетично текстилно платно и метална спирала

Покритие: Синя, устойчива на износване и външно влияние EPDM каучукова смес

Работна t°

-40°C (-40°F) до +120°C (+248°F),
стерилизация до 110°C за максимум 30мин



- Съгласно FDA, BfR class 2, DM 21/03/73, EC 1935/2004
- За до 96 % алкохолно съдържание
- Без ADI
- Подходящ за фитинги за кримпване
- Коефициент на налягане на пръсване 3:1
- Вакуум: 0.9 bar

Сертификати

Съгласно RMA производство

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
ИH36242501/40	19	29	10	30	0.67	80
ИH36242502/40	25	35	10	30	0.80	125
ИH36242503/40	30	42	10	30	1.11	150
ИH36242504/40	32	44	10	30	1.23	160
ИH36242505/40	38	50	10	30	1.38	190
ИH36242506/40	40	52	10	30	1.41	200
ИH36242507/40	45	57	10	30	1.62	225
ИH36242508/40	51	64	10	30	1.88	255
ИH36242509/40	60	73	10	30	2.24	300
ИH36242510/40	63.5	77	10	30	2.60	320
ИH36242511/40	76	89	10	30	3.00	390
ИH36242512/40	80	93	10	30	3.17	440
ИH36242513/20	102	116	10	30	4.60	560

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи