



GASINOX /B2 /S

Маркуч за високо налягане.

Конструкция на маркуча

Гъсто нагъната с две оплетки от стомана SS304.

Неръждаема стомана 316

Работна t°:

-200°C ÷ 800°C



Код	ID mm	WP bar	TP bar	BP bar	R min mm	W Kg/m
SSHCG22006	6	305	452	1100	55	0,45
SSHCG22010	10	260	380	880	60	0,65
SSHCG20012	12	206	304	804	65	0,80
SSHCG22015	15	160	240	650	70	0,91
SSHCG22020	20	150	230	600	85	1,00
SSHCG22025	25	115	185	460	95	1,25
SSHCG22032	32	89	133	356	105	1,95
SSHCG22040	40	72	108	288	150	2,45
SSHCG22050	50	50	72	192	165	3,40
SSHCG22065	65	41	61	164	200	4,20
SSHCG22080	80	38	57	152	300	5,00
SSHCG22100	100	30	51	130	350	6,70
SSHCG22125	125	26	38	100	400	10,2
SSHCG22150	150	20	30	80	550	12,7
SSHCG22200	200	14	21	56	600	15,5
SSHCG22250	250	12	19	50	850	18,0

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустиални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи