



GENOVA GLOBAL LL

Гъвкав маркуч за доставка на безоловен бензин и горива с ароматно съдържание до 50%. Електрическо съпротивление: Ω / T , електропроводим маркуч. Електрическо съпротивление гарантирано за дължини, равни или по-ниски от 40 метра.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, NBR1 антистатична.

Усилване: синтетична нишка с висока якост и стоманена спирала

Покритие: черно, гладко, синтетичен каучук



- Маркуч за трансфер на безоловен бензин и горива с ароматно съдържание до 50%
- Сертификати: EN 12115: 11 (16 бара), EN 1761 (10 бара), ISO 2929 (10 бара), TRbF.
- Работно налягане 16 bar

Работна температура

-30°C до +90°C, с пикове 110°C

Номер	ID -мм	OD -мм	WP -бар	BP -бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Вакуум - бар	Дължина - м
1455141	19	32	16	64	0,76	120	0,9	120
1453823	25	38	16	64	0,94	150	0,9	120
1454650	32	45	16	64	1,14	175	0,9	120
1454455	38	52	16	64	1,45	225	0,9	120
1450026	50	65,5	16	64	2,04	275	0,9	120
1455133	63,5	78,5	16	64	2,59	300	0,9	120
1453998	75	90	16	64	3,09	350	0,9	120
1457012	100	116	16	64	4,42	450	0,9	120

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи