



## GPL ORANGE ISO 3821

Гъвкав маркуч за доставка на LPG, MPS, природен газ и метан за заваряване, устойчив на стареене и съгласно ISO 3821.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** черна, гладка, синтетична гума.

**Усилване:** синтетична оплетка с висока якост.

**Покритие:** оранжево, безшевено, синтетичен каучуков състав, устойчив на озон, стареене и атмосферно влияние.

### Работна t° на маркуча

-25°C до +80°C



Гъвкав маркуч, използван за пренос на LPG, MPS, природен газ и метан за заваряване.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
GPLO007014	6,3	13,3	20	60	0,16	60	100
GPLO008015	8	15	20	60	0,18	65	100
GPLO010017	10	17	20	60	0,21	80	80

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи