



## GPL25-DIN

Маркуч за пренос на течен или газообразен пропан-бутан(LPG) и природен газ за зареждане на цистерни и вагони.

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Черен синтетичен каучук, непропусклив и устойчив на течни газове

**Усилване:** синтетични пластове с висока якост и антистатични медни проводници

**Покритие:** Черен синтетичен каучук, устойчив на петролни продукти, абразия и метеорологични условия.

### Работна t°

-30 °C ÷ +70 °C



- Съобразно EN 1762 - 2006 тип D-M.

| Код        | ID - мм | Стена - мм | OD - мм | Тегло - кг/м | BR - мм |
|------------|---------|------------|---------|--------------|---------|
| IH30515071 | 13      | 5          | 23      | 0,37         | 110     |
| IH30515072 | 16      | 5          | 26      | 0,49         | 125     |
| IH36520580 | 19      | 6          | 31      | 0,59         | 160     |
| IH36520581 | 25      | 6,5        | 38      | 0,81         | 200     |
| IH36520582 | 32      | 6,5        | 45      | 0,98         | 250     |
| IH36520583 | 38      | 7          | 52      | 1,22         | 320     |
| IH36520584 | 51      | 8          | 67      | 1,76         | 400     |
| GPL2063081 | 63      | 9          | 81      | 2,52         | 550     |
| IH36520587 | 76      | 9          | 94      | 2,89         | 650     |
| GPL2100120 | 100     | 10         | 120     | 4,10         | 800     |

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи