



GPS EVOLUTION

Маркуч за всмукване и доставка, предназначен за химически продукти.

Конструкция на маркуча

Цев: UPE, прозрачна. Тествани в съответствие с 1907/2006 / CE (REACH). Отговаря на FDA 21 CFR 177.1520, BfR Cat III, DM 21.03.73, ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ 1935/2004 / ЕО И 10/2011 / CE.

Усилване: синтетични слоеве, галванизирани спирални жила, а / с проводник за изпускане на статично електричество

Покритие: гладко, зелено

Работна t°

-40 °C ÷ +55 °C



Гъвкав маркуч за трансфер на течен и газообразен амоняк, съгласно UNI EN ISO 5771.

Код	ID - мм	OD - мм	Вакуум - бар	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм
GPSE10019	19	30	0,9	10	30	0,62	115
GPSE10025	25	36	0,9	10	30	0,77	150
GPSE10032	32	45	0,9	10	30	1,04	180
GPSE10038	38	51	0,9	10	30	1,33	220
GPSE10051	51	65	0,9	10	30	1,90	280
GPSE10064	63,5	78,5	0,9	10	30	2,50	360
GPSE10076	76	91	0,9	10	30	3,02	420
GPSE10102	102	119	0,9	10	30	4,61	600

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи