



GREEN CARBUR COLD 10

Гъвкав маркуч, използван за трансфер на всички видове горива. Подходящ за употреба при ниски температури.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, безшевна, проводима, синтетичен каучук, подходящ за пренасяне на всички видове бензин, безоловен бензин и масла с ароматно съдържание до 50%.

Усилване: синтетични тъкани с висока якост.

Покритие: черно, безшевно, проводимо, синтетичен каучук, устойчив на гориво, масло и озон.

Работна t°

-40° до +80°C



Гъвкав маркуч, подходящ за ниски температури, за доставка на всички видове бензин или смазки.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
1451189	6	13	10	30	0,13	50	100
1452703	8	15	10	30	0,16	65	100
1451197	10	17	10	30	0,19	80	100
1451200	13	20	10	30	0,23	105	60
1452053	15	23	10	30	0,28	120	60
1449834	19	27	10	30	0,37	150	60

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи