



INGLAS 30

Подходящ за охлаждаща вода в леярни, пещи за стомана и стъкло. Частично разработен да издържа кратък контакт с разтопен метал и стъкло.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка EPDM изолирана смес.

Устойчива на горещ въздух и гореща вода

Подсилване: Фабричен синтетичен текстил

Покритие: Черна, гладка, устойчива на топлина, триене и външно влияние EPDM, покрита с стъклена вата

Работна t°

-40 °C – максимум до +120 °C

Покритието издържа временно до +375 °C



- Високи температурни скокове
- Специфична за леярни, пещи и фабрики за стъкло
- Бяло покритие от фибростъкло
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

RMA steel mandrel

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
IN42302702/40	10	20	10	30	0.27	80
IN42302704/40	13	23	10	30	0.33	105
IN42302710/40	19	31	10	30	0.56	155
IN42302716/40	25	39	10	30	0.88	200
IN42302718/40	32	48	10	30	1.23	255
IN42302726/40	38	58	10	30	1.89	300
IN42302732/40	42	60	10	30	1.69	340
IN42302724/40	45	62	10	30	1.71	360
IN42302740/40	51	69	10	30	2.05	400
IN42302754/40	65	87	10	30	3.21	520
IN42302758/40	85	116	10	30	5.47	680

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи