



IVGBLUE 10

Маркуч с мека стена за пренос на 32,5% воден разтвор на урея(карбамид), (AUS 32) съгласно спецификациите. ISO 22241, който драстично намалява количеството на NOx в дизеловите транспортни средства (технологията SCR), в съответствие с целите на стандартите Euro IV, Euro V и Euro VI.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, антистатична ($R < 1M\Omega / m$) от EPDM без съдържание на сяра. Без замърсяване на добавката съгласно ISO 22241-2 Метод I - CERISIE анализ RP. п. 273/2014.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: черна, гладка, антистатична ($R < 1M\Omega / m$), EPDM каучукова смес, устойчива на топлина и атмосферни влияния.

Работна t°

-40°C до +100°C



- Доставка на разтвори на база карбамид.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
IVG1016023	16	23	10	30	0,27	100	60
IVG1019027	19	27	10	30	0,37	115	40
IVG1025036	25	36	10	30	0,68	150	40

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи