



IVGBLUE 20

Маркуч с мека стена за пренос на 32,5% воден разтвор на урея(карбамид), (AUS 32) съгласно спецификациите. ISO 22241, който драстично намалява количеството на NOx в дизеловите транспортни средства (технологията SCR), в съответствие с целите на стандартите Euro IV, Euro V и Euro VI.

Конструкция на маркуча

Цев: черна, гладка, антистатична ($R < 1M\Omega / m$) от EPDM без съдържание на сяра. Без замърсяване на добавката съгласно ISO 22241-2 Метод I - CERISIE анализ RP. п. 273/2014.

Усилване: синтетична оплетка с висока якост.

Покритие: черна, гладка, антистатична ($R < 1M\Omega / m$), EPDM каучукова смес, устойчива на топлина и атмосферни влияния.

Работна t°

-40°C до +100°C



- Доставка на разтвори на база карбамид.

Код	ID - мм	OD - мм	WP - бар	BP - бар	Тегло - кг/м	BR - мм	Дължина - м
IVG2008015	8	15	20	60	0,16	50	100
IVG2010017	10	17	20	60	0,19	60	90
IVG2013020	13	20	20	60	0,23	80	60
IVG2016026	16	26	20	60	0,43	100	60
IVG2019030	19	30	20	60	0,56	115	40
IVG2025037	25	37	20	60	0,76	150	40

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи