



JIFFY

Подходящ за въздух, леки химикали, вода, масло, биодизел, дизел, етанол и бензин в пневматични системи за боядисване, пневматични уреди, вакуумни линии. За селското стопанство, строителството и общото промишлено. Да не се ползва при пулсиращи приложения, спирачни системи или горивни системи за автомобили

Конструкция на маркуча

Цев: Черна NBR смес, без силикон.

Подсилване: Преплетени текстилни нишки с антистатична жичка.

Покритие: Черна, гладка CR смес, устойчива на горива и атмосферни условия MSHA



- Устойчив на клатене
- Устойчивото на горене покритие отговаря на MSHA изискванията
- Коефициент на пръсване 4:1

Работна t°

-40°C до +100°C

Толеранс

съгласно UNI EN ISO 1307

Номер	I.D.	O.D.	WP	BP	Тегло	R мин
	мм	мм	bar	bar	кг	мм
IH7212251BK/40	6.5	12.5	20	60	0.13	76
IH7212381BK/40	9.5	16	20	60	0.16	76
IH7212501BK/40	13	19	20	60	0.23	127
IH7212631BK/40	16	23	20	60	0.33	152
IH7212751BK/40	19	28	20	60	0.46	178

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи